

***FOCUSray***

**технологии  
будущего  
в настоящем**



**УДЛИНИТЕЛИ СЕТЕВЫЕ БЫТОВЫЕ  
УДЛИНИТЕЛИ-ДЛИНОМЕРЫ:  
НА РАМКЕ,  
НА КАТУШКЕ, ЧЕМОДАН**



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

УДАЛНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ  
ШВВП

Артикул	Артикул для сертификации	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LES2/1,5	V10-01	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	2	1,5	50	0,124	без заземл.
LES2/3	V10-01	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	2	3	40	0,132	без заземл.
LES2/5	V10-01	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	2	5	40	0,202	без заземл.
LES2/10	V10-01	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	2	10	30	0,402	без заземл.
LES3/1,5	V10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	1,5	45	0,160	без заземл.
LES3/3	V10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	3	40	0,188	без заземл.
LES3/5	V10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	5	35	0,229	без заземл.
LES3/7	V10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	7	35	0,318	без заземл.
LES3/10	V10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	10	30	0,451	без заземл.
LES3/15	V10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	15	20	-	без заземл.
LES4/1,5	V10-0001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	4	1,5	35	0,182	без заземл.
LES4/3	V10-0001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	4	3	30	0,214	без заземл.
LES4/5	V10-0001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	4	5	30	0,261	без заземл.
LES4/10	V10-0001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	4	10	30	0,469	без заземл.



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LES3/5R	У10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	5	30	-	б/зас.-рулетка
LES4/7R	У10-0001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	4	7	20	-	б/зас.-рулетка
LES3/5MR	У10-001	ШВВП	2x0,75	220-250	10	1300	3	5	20	-	б/зас.-малая рулетка



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

УДАЛИТЕЛИ БЫТОВЫЕ  
ПВС

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEP2/1,5	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	1,5	40	0,167	без заземл.
LEP2/3	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	3	30	0,235	без заземл.
LEP2/5	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	5	30	0,325	без заземл.
LEP2/10	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	10	20	0,572	без заземл.
LEP3/1,5	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	1,5	40	0,194	без заземл.
LEP3/3	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	3	30	-	без заземл.
LEP3/5	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	5	30	-	без заземл.
LEP3/7	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	7	25	0,440	без заземл.
LEP3/10	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	10	20	0,606	без заземл.
LEP4/1,5	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	1,5	35	0,222	без заземл.
LEP4/3	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	3	30	-	без заземл.
LEP4/5	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	5	30	-	без заземл.
LEP4/10	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	10	20	0,634	без заземл.



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEP2/1,5Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	1,5	35	0,222	с заземл.
LEP2/3Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	3	30	0,311	с заземл.
LEP2/5Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	5	30	0,416	с заземл.
LEP2/10Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	10	20	0,703	с заземл.
LEP3/1,5Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	1,5	35	0,258	с заземл.
LEP3/3Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	3	30	0,334	с заземл.
LEP3/5Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	5	25	0,429	с заземл.
LEP3/7Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	7	20	0,570	с заземл.
LEP3/10Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	10	20	0,720	с заземл.
LEP4/1,5Z	У16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	1,5	30	0,270	с заземл.
LEP4/3Z	У16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	3	25	0,366	с заземл.
LEP4/5Z	У16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	5	20	0,472	с заземл.
LEP4/10Z	У16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	10	20	0,743	с заземл.



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифицик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEP3/3ZV	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	3	25	0,369	с заземл.
LEP3/5ZV	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	5	20	0,469	с заземл.
LEP3/7ZV	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	7	20	0,573	с заземл.
LEP3/10ZV	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	10	20	-	с заземл.



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LER1/10	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	10	8	-	рамка б/з
LER1/15	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	15	7	-	рамка б/з
LER1/20	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	20	6	-	рамка б/з
LER1/25	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	25	5	-	рамка б/з
LER1/30	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	30	5	-	рамка б/з
LER1/40	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	40	5	-	рамка б/з
LER1/50	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	50	4	-	рамка б/з
LER1/10-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	10	8	-	рамка б/з
LER1/15-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	15	7	-	рамка б/з
LER1/20-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	20	6	-	рамка б/з
LER1/25-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	25	5	-	рамка б/з
LER1/30-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	30	5	-	рамка б/з.
LER1/40-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	40	5	-	рамка б/з.
LER1/50-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	50	4	-	рамка б/з

**Силовые удлинители предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных на значительном расстоянии от стационарной розетки. Подходят для использования как в помещении, так и на улице.**

**Дополнительную защиту изделия обеспечивает двойная изоляция удлинительного кабеля.**

**Силовой электроудлинитель предназначен для подключения одного прибора.**

**Крепежная рамка обеспечивает удобство смотки, транспортировки и хранения изделия.**

**Данные модели являются наиболее доступными для широкого потребителя.**



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LER1/10Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	10	8	-	рамка с/з.
LER1/15Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	15	7	-	рамка с/з.
LER1/20Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	20	6	-	рамка с/з.
LER1/25Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	25	5	-	рамка с/з.
LER1/30Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	30	5	-	рамка с/з.
LER1/40Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	40	5	-	рамка с/з.
LER1/50Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	50	4	-	рамка с/з.
LER1/10Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	10	8	-	рамка с/з.
LER1/15Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	15	7	-	рамка с/з.
LER1/20Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	20	6	-	рамка с/з.
LER1/25Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	25	5	-	рамка с/з.
LER1/30Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	30	5	-	рамка с/з.
LER1/40Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	40	5	-	рамка с/з.
LER1/50Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	50	4	-	рамка с/з.
LER1/10Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	10	7	-	рамка с/з.
LER1/15Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	15	6	-	рамка с/з.
LER1/20Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	20	6	-	рамка с/з.
LER1/25Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	25	5	-	рамка с/з.
LER1/30Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	30	5	-	рамка с/з.
LER1/40Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	40	4	-	рамка с/з.
LER1/50Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	50	4	-	рамка с/з.
LER1/60Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	60	3	-	рамка с/з.



# FOCUSray

УДАЛИТЕЛИ-ДЛИНОМЕРЫ  
НА КАТУШКЕ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEK1/20	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	20	2	-	катушка б/э
LEK1/25	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	25	2	-	катушка б/э
LEK1/30	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	30	2	-	катушка б/э
LEK1/40	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	40	2	-	катушка б/э
LEK1/50	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	50	2	-	катушка б/э
LEK1/60	У10-1	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	1	60	2	-	катушка б/э
LEK1/20-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	20	2	-	катушка б/э
LEK1/25-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	25	2	-	катушка б/э
LEK1/30-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	30	2	-	катушка б/э
LEK1/40-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	40	2	-	катушка б/э
LEK1/50-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	50	2	-	катушка б/э
LEK1/60-1	У10-1	ПВС	2x1	220-250	10	2200	1	60	2	-	катушка б/э



**Удлинитель предназначен для использования в условиях садового участка, дома, производственных и складских помещений, при выполнении монтажных и ремонтных работ, оптимален для подключения газонокосилок.**

**Выносная литая вилка и розетка исключают необходимость переноса кабельной катушки, которая остается в зоне подключения к стационарной розетке.**

**Конструкция корпуса обеспечивает быструю смотку-размотку удлинительного кабеля, удобство транспортировки и хранения удлинителя, надежность и безопасность эксплуатации. Силовые удлинители могут быть изготовлены по желанию заказчика на любом кабеле любой длины.**



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEK1/20Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	20	2	-	катушка с/з
LEK1/25Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	25	2	-	катушка с/з
LEK1/30Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	30	2	-	катушка с/з
LEK1/40Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	40	2	-	катушка с/з
LEK1/50Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	50	2	-	катушка с/з
LEK1/60Z	У16-1	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	1	60	2	-	катушка с/з
LEK1/20Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	20	2	-	катушка с/з
LEK1/25Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	25	2	-	катушка с/з
LEK1/30Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	30	2	-	катушка с/з
LEK1/40Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	40	2	-	катушка с/з
LEK1/50Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	50	2	-	катушка с/з
LEK1/60Z-1	У16-1	ПВС	3x1	220-250	16	3500	1	60	2	-	катушка с/з
LEK1/20Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	20	2	-	катушка с/з
LEK1/25Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	25	2	-	катушка с/з
LEK1/30Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	30	2	-	катушка с/з
LEK1/40Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	40	2	-	катушка с/з
LEK1/50Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	50	2	-	катушка с/з
LEK1/60Z-1,5	У16-1	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	1	60	2	-	катушка с/з



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEK2/10	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	10	2	-	катушка б/з
LEK2/15	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	15	2	-	катушка б/з
LEK2/20	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	20	2	-	катушка б/з
LEK2/25	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	25	2	-	катушка б/з
LEK2/30	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	30	2	-	катушка б/з
LEK2/40	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	40	2	-	катушка б/з
LEK2/50	У10-01	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	2	50	2	-	катушка б/з
LEK2/10-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	10	2	-	катушка б/з
LEK2/15-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	15	2	-	катушка б/з
LEK2/20-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	20	2	-	катушка б/з
LEK2/25-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	25	2	-	катушка б/з
LEK2/30-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	30	2	-	катушка б/з
LEK2/40-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	40	2	-	катушка б/з
LEK2/50-1	У10-01	ПВС	2x1	220-250	10	2200	2	50	2	-	катушка б/з
LEK2/10Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	10	2	-	катушка с/з
LEK2/15Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	15	2	-	катушка с/з
LEK2/20Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	20	2	-	катушка с/з
LEK2/25Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	25	2	-	катушка с/з
LEK2/30Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	30	2	-	катушка с/з
LEK2/40Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	40	2	-	катушка с/з
LEK2/50Z	У16-01	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	2	50	2	-	катушка с/з
LEK2/10Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	10	2	-	катушка с/з
LEK2/15Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	15	2	-	катушка с/з
LEK2/20Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	20	2	-	катушка с/з
LEK2/25Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	25	2	-	катушка с/з
LEK2/30Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	30	2	-	катушка с/з
LEK2/40Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	40	2	-	катушка с/з
LEK2/50Z-1	У16-01	ПВС	3x1	220-250	16	3500	2	50	2	-	катушка с/з

**Силовые удлинители предназначены для подключения энергоемких электроприборов, удаленных на значительном расстоянии от стационарной розетки. Подходят для использования как в помещении, так и на улице.**

**Дополнительную защиту изделия обеспечивает двойная изоляция удлинительного кабеля.**

**Благодаря использованию качественных материалов и детально продуманным конструкционным решениям, наши силовые удлинители являются наиболее оптимальным решением в сфере надежности и безопасности.**



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEK3/20	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	20	2	-	катушка б/з
LEK3/30	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	30	2	-	катушка б/з
LEK3/40	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	40	2	-	катушка б/з
LEK3/50	У10-001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	3	50	2	-	катушка б/з
LEK3/20-1	У10-001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	3	20	2	-	катушка б/з
LEK3/30-1	У10-001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	3	30	2	-	катушка б/з
LEK3/40-1	У10-001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	3	40	2	-	катушка б/з
LEK3/50-1	У10-001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	3	50	2	-	катушка б/з
LEK3/20Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	20	2	-	катушка с/з
LEK3/30Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	30	2	-	катушка с/з
LEK3/40Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	40	2	-	катушка с/з
LEK3/50Z	У16-001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	3	50	2	-	катушка с/з
LEK3/20Z-1	У16-001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	3	20	2	-	катушка с/з
LEK3/30Z-1	У16-001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	3	30	2	-	катушка с/з
LEK3/40Z-1	У16-001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	3	40	2	-	катушка с/з
LEK3/50Z-1	У16-001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	3	50	2	-	катушка с/з
LEK4/20	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	20	2	-	катушка б/з
LEK4/25	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	25	2	-	катушка б/з
LEK4/30	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	30	2	-	катушка б/з
LEK4/40	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	40	2	-	катушка б/з
LEK4/50	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	50	2	-	катушка б/з
LEK4/60	У10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	60	2	-	катушка б/з
LEK4/20-1	У10-0001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	4	20	2	-	катушка б/з
LEK4/25-1	У10-0001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	4	25	2	-	катушка б/з
LEK4/30-1	У10-0001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	4	30	2	-	катушка б/з
LEK4/40-1	У10-0001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	4	40	2	-	катушка б/з
LEK4/50-1	У10-0001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	4	50	2	-	катушка б/з
LEK4/60-1	У10-0001	ПВС	2x1	220-250	10	2200	4	60	2	-	катушка б/з



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

Артикул	Артикул для сертифик.	Тип провода	Сечение мм	Напряжение В	Макс. нагрузка, А	Рабочая мощность, Вт	Кол-во розеток	Длина шнура, м	Трансп. упаковка	Вес кг	Доп. информация
LEK4/20Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	20	2	-	катушка с/з.
LEK4/25Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	25	2	-	катушка с/з.
LEK4/30Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	30	2	-	катушка с/з.
LEK4/40Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	40	2	-	катушка с/з.
LEK4/50Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	50	2	-	катушка с/з.
LEK4/60Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	60	2	-	катушка с/з.
LEK4/20Z-1	Y16-0001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	4	20	2	-	катушка с/з.
LEK4/25Z-1	Y16-0001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	4	25	2	-	катушка с/з.
LEK4/30Z-1	Y16-0001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	4	30	2	-	катушка с/з.
LEK4/40Z-1	Y16-0001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	4	40	2	-	катушка с/з.
LEK4/50Z-1	Y16-0001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	4	50	2	-	катушка с/з.
LEK4/60Z-1	Y16-0001	ПВС	3x1	220-250	16	3500	4	60	2	-	катушка с/з.
LEK4/20Z-1.5	Y16-0001	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	4	20	2	-	катушка с/з.
LEK4/25Z-1.5	Y16-0001	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	4	25	2	-	катушка с/з.
LEK4/30Z-1.5	Y16-0001	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	4	30	2	-	катушка с/з.
LEK4/40Z-1.5	Y16-0001	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	4	40	2	-	катушка с/з.
LEK4/50Z-1.5	Y16-0001	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	4	50	2	-	катушка с/з.
LEK4/60Z-1.5	Y16-0001	ПВС	3x1,5	220-250	16	3500	4	60	2	-	катушка с/з.
LECh4/30	Y10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	30	3	-	чемодан б/з
LECh4/40	Y10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	40	3	-	чемодан б/з
LECh4/50	Y10-0001	ПВС	2x0,75	220-250	10	1300	4	50	3	-	чемодан б/з
LECh4/30Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	30	3	-	чемодан с/з
LECh4/40Z	Y16-0001	ПВС	3x0,75	220-250	16	2200	4	40	3	-	чемодан с/з



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

## ***ПВС-Провод в Виниловой оболочке Соединительный***

***Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В***

***Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, для изготовления шнуров удлинительных.***



тип провода



ударопрочный материал



двойная изоляция

## ***ШВВП - Шнур с Виниловой изоляцией в Виниловой оболочке Плоский***

***Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В***

***Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, для изготовления шнуров удлинительных.***