

Автоматические
выключатели

EN/МЭК 60898-1
ГОСТ Р 50345-99

Характеристики

	4500 3	6000 3	(4500 для 50 А и 63 А)
Номинальный ток In	6-63 А	6-63 А	
Номинальное напряжение Un	230/400 В	230/400 В	
Характеристика отключения	B, C	B, C	
Отключающая способность соотв. EN/МЭК 60898-1	4,5 кА	6 кА (4,5 кА для 50 А и 63 А)	
Класс селективности	3	3	
Емкость клемм	25 или 2 x 10 мм ²	25 или 2x10 мм ²	
Количество полюсов	1P, 1PN, 3P	1P, 1PN, 3P	
Вес	115 гр/полюс	115 гр/полюс	

УЗО



Дифференциальные
автоматические
выключатели

EN/МЭК 61008-1 - Тип AC

ГОСТ Р 51326-99

EN/МЭК 61009-1 / ГОСТ Р 51327.1-99

Характеристики

Номинальный ток In	25 - 63А	6 - 40А
Ток утечки IΔn	30-300 мА	30 мА
Номинальное напряжение Un	230-400 В	230-400 В
Отключающая способность	Inс = 6000 А при 230/400 В плавкий предохранитель 63А gG	Inс = 4500 и 6000 А
Устойчивость к ложным отключениям	AC: 250А 8/20 μs	C
Емкость клемм	35 мм ² или 2 x 16 мм ²	35 мм ² или 2 x 16мм ²
Количество полюсов	2P-4P	1P+N
Вес	2P: 210 г 4P: 375 г	250 г

Автоматические выключатели - Характеристика C

In (A)	Номер по каталогу	Количество полюсов	6-значный код	Упаковка	In (A)	Номер по каталогу	Количество полюсов	6-значный код	Упаковка
6	DG41 C06	1	690695	12	6	DG61 C06	1	690553	12
10	DG41 C10	1	690696	12	10	DG61 C10	1	690554	12
16	DG41 C16	1	690697	12	16	DG61 C16	1	690555	12
20	DG41 C20	1	690698	12	20	DG61 C20	1	690556	12
25	DG41 C25	1	690699	12	25	DG61 C25	1	690557	12
32	DG41 C32	1	690700	12	32	DG61 C32	1	690558	12
40	DG41 C40	1	690701	12	40	DG61 C40	1	690559	12
50	DG41 C50	1	690702	12	50	DG41 C50	1	690702	12
63	DG41 C63	1	690703	12	63	DG41 C63	1	690703	12
6	DG41N C06	1+N	690849	6	6	DG61N C06	1+N	690562	6
10	DG41N C10	1+N	690850	6	10	DG61N C10	1+N	690563	6
16	DG41N C16	1+N	690851	6	16	DG61N C16	1+N	690564	6
20	DG41N C20	1+N	690852	6	20	DG61N C20	1+N	690565	6
25	DG41N C25	1+N	690853	6	25	DG61N C25	1+N	690566	6
32	DG41N C32	1+N	690854	6	32	DG61N C32	1+N	690567	6
40	DG41N C40	1+N	690855	6	40	DG61N C40	1+N	690568	6
50	DG41N C50	1+N	690856	6	50	DG41N C50	1+N	690856	6
63	DG41N C63	1+N	690857	6	63	DG41N C63	1+N	690857	6
6	DG43 C06	3	690713	4	6	DG63 C06	3	690577	4
10	DG43 C10	3	690714	4	10	DG63 C10	3	690578	4
16	DG43 C16	3	690715	4	16	DG63 C16	3	690579	4
20	DG43 C20	3	690716	4	20	DG63 C20	3	690580	4
25	DG43 C25	3	690717	4	25	DG63 C25	3	690581	4
32	DG43 C32	3	690718	4	32	DG63 C32	3	690582	4
40	DG43 C40	3	690719	4	40	DG63 C40	3	690583	4
50	DG43 C50	3	690720	4	50	DG43 C50	3	690720	4
63	DG43 C63	3	690721	4	63	DG43 C63	3	690721	4

Дифференциальные автоматические выключатели - Характеристика C

6	DDM45C06/030	1+N	690782	4	6	DDM60C06/030	1+N	690788	4
10	DDM45C10/030	1+N	690802	4	10	DDM60C10/030	1+N	690789	4
16	DDM45C16/030	1+N	690783	4	16	DDM60C16/030	1+N	690790	4
20	DDM45C20/030	1+N	690784	4	20	DDM60C20/030	1+N	690791	4
25	DDM45C25/030	1+N	690785	4	25	DDM60C25/030	1+N	690792	4
32	DDM45C32/030	1+N	690786	4	32	DDM60C32/030	1+N	690793	4
40	DDM45C40/030	1+N	690787	4	40	DDM60C40/030	1+N	690794	4

УЗО - Тип AC

In (A)	IΔn	Номер по каталогу	Количество полюсов	6-значный код	Упаковка
25	30	DCG225/030	2	690776	6
40	30	DCG240/030	2	690778	6
63	30	DCG263/030	2	608413	6
25	30	DCG425/030	4	608415	3
40	30	DCG440/030	4	608417	3
63	30	DCG463/030	4	608419	3
25	300	DCG225/300	2	690777	6
40	300	DCG240/300	2	690779	6
63	300	DCG263/300	2	608414	6
25	300	DCG425/300	4	608416	3
40	300	DCG440/300	4	608418	3
63	300	DCG463/300	4	608420	3

Джи И Индастри
105005, Россия,
Москва, ул. Радио, 24
+7495 771 71 15
www.ge-industry.ru



Новая серия DMS-line

Автоматические выключатели, УЗО
и дифференциальные
автоматические выключатели
для бытового применения



GE imagination at work

